

## Lom boddør

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Lom boddør er ei boddør med høg kvalitet, som leveres som ubehandla og er oppbygd med en sandwichkonstruksjon.

- »» Ikke egna for bruk i oppvarma rom
- »» Ubehandla dør har furupanel på utsida og finert glatt innsida
- »» 35mm ramtre, 35mm isolering
- »» Karm med foringspor, pakning, justerbare hengsler og hardtre terskel
- »» Karmbredde 92mm x 40mm.
- »» Låskasse: MU 1216 (tilsv. Assa 565)
- »» Sluttstykke: MU 1254
- »» Sylinder: MU 301

De leveres ferdig montert i ubehandlet karm av furu.  
Terskelen er i varmebehandlet bøk og grunnet med olje.

Kan også leveres tofløyet, med sidefelt, innadslående og på spesialmål.

**NOBB varenummer:** .....

**Dimensjon:** .....

**Farge:** Ubehandlet furu

**Overflatebehandling:** Ubehandlet

**Øvrige opplysninger:** .....



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved rengjøring brukes vanlig vaskemiddel. Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Avslutt alltid med å tørke av.

#### Ettersyn/kontroll

Hengsler justeres og smøres etter behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ubehandla dører skal behandles før montering. Normalt skal en panelt ytterdør behandles en til to ganger i året, avhengig av hvor utsatt den er for regn, vind og sollys. OBS! Ikke få maling på pakningen (ta den ut før maling).

Døren bør dekkmales. Det er viktig å grunne med en impregnerende grunning av akryl. Deretter ferdigbehandles døren med minst ett lag dekkende farge. Om det velges å behandle døren med lasur, er det viktig å grunne to ganger med en impregnerende grunning av akryl. Deretter behandles døren to ganger med lasur (ikke fargeløs), som gir en blank og vannavvisende ytterside. Terskel utsettes for hard slitasje og bør oljes med treolje 2-3 ganger pr. år.

Se vedlikeholdsveiledning i vår brosjyre eller på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no)

## Lom boddør

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 20 år, forutsatt normal bruk/slitasje.

**Garanti og vilkår**

Produktet har 10 år formgaranti mot spenn i dørbladet og 2 år fabrikkgaranti på beslag, maling og liming. Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt.

**Fuktbestandighet**

Produktet tåler moderate mengder fukt.

**Renholdsvennlighet**

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

**Øvrige opplysninger**

Det følger med veiledning for montering og behandling på alle dører. Se evt. [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no)

Dørbladets faste tillatte kuring er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter. Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	<b>Bygg 1 Produkter AS</b>
<b>Postadresse</b>	<b>Industrivegen 32</b>
<b>Postnr. og poststed</b>	<b>6155 ØRSTA</b>
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>