

Bygg 1 Produkter AS

## Thermo ytterdører Tind

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

**Beskrivelse**

Eksklusive tredører

Dørbladet 110mm og er oppbygd som ein sandwichkonstruksjon.

Ramtreet er ein kombinasjon av kertobelke og kvistfritt limtre på langsiden og kvistfritt limtre i topp og botn.

Tind 01, 02 og 10 har 12x95mm panel, resten har 12x58mm.

Aluminiumsplate på begge sider

Utanpåliggende dekor på begge sider

U-verdi 0,57 – 0,98

Ramtreet av kombinasjon kertobelke og kvistfritt limtre

Isolasjon av 79 mm EPS grafit

3- lags klart isolerglass med selektivt belegg og argongass

Karm 53x115 millimeter av laminert, kvistfri furu

4 løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2- vegs sidejustering + opp/ned

Ny type patentert pakning som tettar betre

25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og edeltre

FG sylinder: TV 1285 og TV 8659K langskilt

Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11

Dørvidar er ikkje inkludert

**Bruksområde**

Ytterdører i private og offentlege bygg

**Fargar**

Svart, brun eller kvit lasur

**Overflatebehandling**

Tinova V Impregneringsolje og toppstrøk med Tinova V+.

**Tilbehørsprodukter**

Sidefelt og overlysfelt.

Dørvidar

Kikehol

Sparkeplate


Dører utan glas kan leverast med EI30/ Db35 klassifisering på bestilling.



Kvit lasur



Svart lasur



Brun lasur

Bygg 1 Produkter AS

## Thermo ytterdører Tind

## 2. TEKNISKE DATA

Dørmodell	Glass	Karmbredde	U-verdi enfløya	U-verdi tofløya	Låskasse/Sylinder
Tind 01	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 02	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 03	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 04	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 05	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 06	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 07	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 08	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 09	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 10	Klart	115 mm	0,82	0,82	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 11	Klart	115 mm	0,82	0,82	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Tind 12	Klart	115 mm	0,82	0,82	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
DLA7	Klart	115 mm	0,98		Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
DLK7	Klart	115 mm	0,98		Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
DLK8	Nei	115 mm	0,67		Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
DLK9	Klart	115 mm	0,98		Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

**NS 3420-kode for utførelse**

RH2.1

**NS 3451-kode for bygningsdel**

234 ytterdører

**Referanse til NBI byggdetaljer**

523.721 Innsetting av ytterdør

**Transport og lagring**

Transporterast forsiktig. Lagrast liggande, tørt i +10 grader.

## 4. AVFALLSBEHANDLING

**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170405, 170604, 170402

Bygg 1 Produkter AS

## Thermo ytterdører Tind

## 5. HMS-REFERANSER

**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Det foreligger inga miljømerking for dette produktet.

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:	Ikkje berekna
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikkje berekna
Ressursbruk:	Ikkje berekna
Drivhuseffekt:	Ikkje berekna

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****CE-merking**

EN 14351-1

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Bygg 1 Produkter AS
<b>Adresse</b>	Industrivegen 32
<b>Postnr. og poststed</b>	6155 Ørsta
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>Telefaks</b>	70 04 24 91
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>