

## Base innerdører

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Base massive innerdører er malte og har laminert ramtre av furu med et pålimt ytterlag av MDF. Speil har en kjerne av kryssfiner med folie. Dørene har låskasse 2014, justerbart sluttstykke, metall "snap in" beslag på dørbblad. Dørbladtykkelsen er 40mm.

Base innerdører leveres i følgende alternativer; skyvedør, tett dør, dør med glass og dør med sidefelt og tofløya.

Glasset er herdet (sikkerhetsglass) 4mm.

Karmene er laget av furu som er laminert og fingerskjøtt, ytterste laget består av kvistfri furu. Karmene er hvitmalt med vannbasert maling. Tersklene er lakkert edeltre (eik). Det er naturlig variasjon i trestrukturen.

**NOBB varenummer:** .....

**Dimensjon:** .....

**Farge:** NCS S 0502-Y, andre farger på bestilling

**Overflatebehandling:** Vannbasert maling

**Øvrige opplysninger:**



## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Renhold skal foretas med en myk, fuktig klut (ikke våt). Om det er behov for det kan en bruke milde rengjøringsmidler (zalo). Ikke bruk rengjøringsmidler med slipende effekt. Det er alltid viktig å tørke vekk all fuktighet med en tørr klut etter at rengjøringen er ferdig.

På badetrom må døren tørkes av hvis den er utsatt for høy fuktighet, slik at ikke kondens setter seg i underkant av døren.

**Base innerdører****Ettersyn/kontroll**

Justering av hengsler.

Rengjøring, behandling og smøring av beslag er avgjørende for levetiden.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved skader kan det sparkles og pusses med fint sandpapir.

Se vedlikeholdsveiledning i vår brosjyre eller på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no)

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Antatt levetid/brukstid er minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje.

**Garanti og vilkår**

To års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

Dørene er ikke konstruert for å tåle store endringer/ forskjeller i fukt/ temperatur.

Dersom dørene slår seg som et resultat av dette, gjelder ikke garantien.

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt.

**Fuktbestandighet**

Produktet tåler moderate mengder fukt og bør ha likt klima på begge sider.

**Renholdsvennlighet**

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

**Øvrige opplysninger**

Dørbladets faste tillatte kuring er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter. Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 1-2 meter.

Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	<b>Bygg 1 Produkter AS</b>
<b>Postadresse</b>	<b>Industrivegen 32</b>
<b>Postnr. og poststed</b>	<b>6155 ØRSTA</b>
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>