

Furu innerdører**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Furu innerdører har ramtre og speil av laminert furu.

Dørene har låskasse 2014, justerbart sluttstykke, metall "snap in" beslag på dørblad.

Dørbladtykkelsen er 40mm.

Base innerdører leveres i følgende alternativer; skyvedør, tett dør, glassdør og dør med sidefelt og tofløya.

Glasset er herdet (sikkerhetsglass) 4mm.

Karmene er laget av heltre furu

Tersklene er lakkert edeltre (eik). Det er naturlig variasjon i trestrukturen.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge: Furu natur, lakk og andre farger på bestilling

Overflatebehandling: Ubehandla

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Renhold skal foretas med en myk, fuktig klut (ikke våt). Om det er behov for det kan en bruke milde rengjøringsmidler (grønnsåpe).

Ikke bruk rengjøringsmidler med slipende effekt.

Det er alltid viktig å tørke vekk all fuktighet med en tørr klut etter at rengjøringen er ferdig.

På badetrom må døren tørkes av hvis den er utsatt for høy fuktighet, slik at ikke kondens setter seg i underkant av døren.

Ettersyn/kontroll

Justering av hengsler.

Rengjøring, behandling og smøring av beslag er avgjørende for levetiden.

Furu innerdører

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Furudører er vedlikeholdsfrie. Ved skader kan man bruke vann og varme for å trekke opp trestrukturen. Evt. sparkles og pusses med fint sandpapir.

Se vedlikeholdsveiledning i vår brosjyre eller på www.bygg1.no

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

To års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

Dørene er ikke konstruert for å tåle store endringer/ forskjeller i fukt/ temperatur.

Dersom dørene slår seg som et resultat av dette, gjelder ikke garantien.

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt.

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt og bør ha likt klima på begge sider.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger

Dørbladets faste tillatte kuring er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter. Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 1-2 meter.

Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no