

Kottdør San 60 EI30**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Kottdør med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider.

Luken har 60mm isolasjon av steinull og en u-verdi på 1,0.

Kottdøren leveres ferdig montert i karm med volumøkende pakning som tetter ved høy varme. Luken har en EPDM- gummilist.

Kottdøren har espanjolettlås, 450mm med avrundede kanter og avtagbar nøkkel i rundjern, 120mm.

Den har motstilte hengsler, slik at luken kan benyttes både med venstre og høyre hengsling.

Alle beslag er av stål som er forzinket.

Brannklasse EI30 ved montering i vegg.

NOBB varenummer:

Dimensjon: 54x79 / 58x110 + spesialmål

Farge: Hvitmalt NCS S 0502-Y, andre farger på bestilling

Overflatebehandling: Karm og luke har vannbasert maling

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ved rengjøring brukes vanlig vaskemiddel eller såpe. Avslutt alltid med å tørke av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres etter behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Kottdør San 60 EI30**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år

Garanti og vilkår

To år fabrikkgaranti på beslag og liming.

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt.

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 1-2 meter.

Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no