

Loftstrapp Iso70

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Loftstrapp med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider. Luken har 70mm isolasjon EPS og en u-verdi på 0,4 Mellom karm og luke er det en EPDM - gummilist. Luken har espanjolettlås, 450mm med avrundede kanter og nøkkel i (800mm).

Stigen er av ubehandlet furu, årringsstørrelse max 4mm. Den er i fire deler. Bredden på stigen inkludert vange, er 400mm. Alle beslag og fjær er av stål som er forzinket.

Trappen leveres ferdig montert i karm.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling: Hvitmalt luke og karm med vannbasert maling

Standard lagerført produkt er hvitmalt, NCS S 0502-Y og klassisk hvit, NCS S 0500-N. Andre farger er tilgjengelig på bestilling

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Trappa kan tørkes av med fuktig klut med vann/ mildt vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. På badetrom må luka tørkes av hvis den er utsatt for høy fuktighet, slik at kondens ikke setter seg i underkant.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres etter behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Trappa skal vedlikeholdes etter behov, minimum 1. gang i året. Se ellers vedlikeholdsveiledning på www.bygg1.no

Loftstrapp Iso70

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert. Monteringsveiledning og vedlikeholdsradene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på www.bygg1.no.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt). Hvitmalte dører med gult i malingen, slik som bomull NCS S 0502-Y, vil gulne litt over tid.

Fukt og miljø

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no