

Loftstrapp Lex60 EI30

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Brannklassifisert loftstrapp EI30

Loftstrapp med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider. Luken har 60mm isolasjon av steinull og en u-verdi på 1,0.

Karmen har volumøkende pakning som tetter ved høy varme. Mellom karm og luke er det en EPDM- gummlist

Luken har en espanjolettlås, 450mm med avrundede kanter og nøkkel i (800mm).

Stigen er av ubehandlet furu. Den er i tre deler (4 trinn pr del). Bredden på stigen inkludert vange, er 400mm.

Alle beslag og fjær er av stål som er forzinket.

For ekstra lengde på stigen kan den leveres med stigeforlenger for takhøyde opp til 3200mm.

Trappen leveres ferdig montert i karm.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling: Hvitmalt karm og luke med vannbasert maling

Standard lagerført produkt er hvitmalt, NCS S 0502-Y. Andre farger er tilgjengelig på bestilling

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Trappa kan tørkes av med fuktig klut med vann/ mildt vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. På badetrom må døren tørkes av hvis den er utsatt for høy fuktighet, slik at kondens ikke setter seg i underkant.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres etter behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Trappa skal vedlikeholdes etter behov, minimum 1. gang i året. Se ellers vedlikeholdsveiledning på www.bygg1.no

Loftstrapp Lex60 EI30

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert. Monteringsveiledning og vedlikeholdsrådene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på www.bygg1.no.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt). Hvitmalte dører med gult i malingen, slik som bomull NCS S 0502-Y, vil gulne litt over tid.

Fukt og miljø

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Bygg 1 Produkter AS |
| Postadresse | Industrivegen 32 |
| Postnr. og poststed | 6155 ØRSTA |
| Telefon | 70 04 24 90 |
| E-post | post@bygg1.no |
| Internett | www.bygg1.no |