

## Loftstrapp Lex70

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Loftstrapp med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider. Luken har 70mm isolasjon EPS og en u-verdi på 0,54.

Mellom karm og luke er det en EPDM - gummilist.

Luken har espanjolettlås, 450mm med avrundede kanter og nøkkel (800mm).

Stigen er av ubehandlet furu, årringsstørrelse maks 4mm. Den er i tre deler (4 trinn pr del). Bredden på stigen inkludert vange, er 400mm.

Alle beslag og fjær er av stål som er forzinket.

Loftstrappen kan brukes i rom med inntil 2700mm takhøyde.

For ekstra lengde på stigen kan den leveres med stigeforlenger for takhøyde opp til 3200mm.

Leveres også med saxestige og betegnes da som Lex sax

Loftstrappen leveres ferdig montert i karm.

**NOBB varenummer:** .....

**Dimensjon:** .....

**Farge:** .....

**Overflatebehandling:** Hvitmalt luke og karm med vannbasert maling

Standard lagerført produkt er hvitmalt, NCS S 0502-Y og klassisk hvit, NCS S 0500-N. Andre farger er tilgjengelig på bestilling

**Øvrige opplysninger:**

.



## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Trappa kan tørkes av med fuktig klut med vann/ mildt vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. På badetrom må døren tørkes av hvis den er utsatt for høy fuktighet, slik at kondens ikke setter seg i underkant.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres etter behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Trappa skal vedlikeholdes etter behov, minimum 1. gang i året.

Se ellers vedlikeholdsveiledning på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no)

## Loftstrapp Lex70

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år forutsatt normal bruk og slitasje.

**Garanti og vilkår**

Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert. Monteringsveiledning og vedlikeholdsrådene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no).

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt). Hvitmalte dører med gult i malingen, slik som bomull NCS S 0502-Y, vil gulne litt over tid.

**Fukt og miljø**

Produktet tåler moderate mengder fukt.

**Renholdsvennlighet**

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

**Øvrige opplysninger****4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	<b>Bygg 1 Produkter AS</b>
<b>Postadresse</b>	<b>Industrivegen 32</b>
<b>Postnr. og poststed</b>	<b>6155 ØRSTA</b>
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>