

## Hyttedører (Hafjell, Dovre, Otta, Vågå, Lom hyttedør)

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Hyttedørene er 18 graders dører og oppbygd som en sandwichkonstruksjon.

Panel på inn- og utside (lik på begge sider)

- »» 2 lag isolerglas
- »» Aluminium fuktsperre på inn- og utside
- »» 35mm ramtre, 35mm isolering.
- »» Karm med foringspor, pakning, justerbare hengsler og hardtre terskel
- »» Karmbredde 92x40mm
- »» Låskasse: MU 1219 (tilsv. 8765) forsikringsgodkjend (FG)
- »» Sluttstykke: MU 1263 forsikringsgodkjend (FG)
- »» Sylinder: MU 301
- »» Dørene kan bare produserast i ubehandla furu!
- »» U-verdi på hyttedørene: Tette 1,0 / med glas 1,3

Kan også leveres tofløyet, med sidefelt, innadslående og på spesialmål.

Dørvrider er ikke inkludert.

**NOBB varenummer:** .....

**Dimensjon:** .....

**Farge:** Ubehandla

**Overflatebehandling:** Ubehandla

**Øvrige opplysninger:**



Dovre



Otta

**Hyttedører (Hafjell, Dovre, Otta, Vågå, Lom hyttedør)****2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ved rengjøring brukes vanlig vaskemiddel eller såpe.

Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Avslutt alltid med å tørke av.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler justeres og smøres etter behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Silikon rundt glasset må ikke slites bort, påfør ny om nødvendig.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Dør og karm blir levert ubehandlet og skal behandles før montering.

Normalt skal en panelt ytterdør behandles en til to ganger i året, avhengig av hvor utsatt den er for regn, vind og sollys.

OBS! Døren skal behandles likt på alle sider. Ikke få maling på pakningen (ta den ut før behandling).

Døren bør dekkmales. Det anbefales å grunne med en impregnerende grunning av akryl. Deretter ferdigbehandles døren med minst ett lag dekkende farge. Om det velges å behandle døren med lasur, er det viktig å grunne to ganger med en impregnerende grunning av akryl. Deretter behandles døren to ganger med lasur (ikke fargeløs), som gir en blank og vannavvisende ytterside.

Terskel utsettes for hard slitasje og bør oljes med treolje 2-3 ganger pr år.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 20 år forutsatt normal bruk og slitasje.

**Garanti og vilkår**

10 år formgaranti mot spenn i dørbladet. 2 år fabrikkgaranti på beslag og liming. 10 år glassgaranti mot kondensering.

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt.

**Fuktbestandighet**

Produktet tåler moderate mengder fukt.

**Renholdsvennlighet**

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

**Øvrige opplysninger**

Det følger med veiledning for montering og behandling på alle dører. Se evt. [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no)

Dørbladets faste tillatte kuring er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter.

Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	<b>Bygg 1 Produkter AS</b>
<b>Postadresse</b>	<b>Industrivegen 32</b>
<b>Postnr. og poststed</b>	<b>6155 ØRSTA</b>
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>