

Thermo ytterdører Fjord**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Dørbladet 86mm og er oppbygd som ein sandwichkonstruksjon.

Ramtreet er ein kombinasjon av laminert limtre og kvistfritt limtre på langsiden og kvistfritt limtre i topp og botn.

- Aluminiumsplate på begge sider
- Ytterplater av vannavvisende HDF
- U-verdi 0,57 – 0,98
- Ramtre av kombinasjon kvistfri furu og laminert finer
- Isolasjon av 79 mm EPS grafitt
- 3-lags klart isolerglas med selektivt belegg og argongass
- Karm 53x115 millimeter av laminert, kvistfri furu
- Løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2- vegs sidejustering + opp/ned. 3stk på M19 og M20, 4stk. på M21 og høyere
- Pakning på dørbladet og i karmen
- 25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og edeltre
- Forsikringsgodkjent sylinder: TV 1285 og TV 8659K langskilt
- Forsikringsgodkjent låskasse Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11

KSI og DLK7 – sidefelt og Fjell 11/15 har herda sikkerhetsglass

Dørvrider er ikke inkludert

Bruksområde

Ytterdører i private og offentlige bygg

Fargar

Kvit NCS S 0502-Y eller valfri NCS/ Ral fargekode

Overflatebehandling

Standard hvit NCS S 0502-Y har vannbasert akrylmaling, glans 35

Spesialfarger har vannbasert akrylmaling med glans 25

Tilbehørsprodukter

Sidefelt og overlysfelt.

Dørvridar

Kikehol

Sparkeplate

Dører utan glas kan leverast med EI30/ Db35 klassifisering på bestilling.



Thermo ytterdører Fjord

2. TEKNISKE DATA

Dørmodell	Glass	Karmbredde	U-verdi enfløya	U-verdi tofløya	Låskasse/Sylinder
Fjord 01	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 02 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 03	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 03 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 04	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 04 glas	Slipt glas	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 05 glas	Blyglas	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 06	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 06 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 07	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 07 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 08	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 08 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 09	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 09 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 10 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 11	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjord 11 glas	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

RH2.1

NS 3451-kode for bygningsdel

234 ytterdører

Referanse til NBI byggdetaljer

523.721 Innsetting av ytterdør

Transport og lagring

Transporterast forsiktig. Lagrast liggande, tørt i +10 grader.

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Det foreligger inga miljømerking for dette produktet.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikkje berekna
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikkje berekna
Ressursbruk:	Ikkje berekna
Drivhuseffekt:	Ikkje berekna

Thermo ytterdører Fjord

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

EN 14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no