

**Kottdør San 60 EI30****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Kottdør med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider.

Luken har 60mm isolasjon av steinull og en u-verdi på 1,0.

Kottdøren leveres ferdig montert i karm med volumøkende pakning som tetter ved høy varme. Luken har en EPDM- gummilist.

Kottdøren har espanjolettlås, 450mm med avrundede kanter og avtagbar nøkkel i rundjern, 120mm.

Den har motstilte hengsler, slik at luken kan benyttes både med venstre og høyre hengsling.

Alle beslag er av stål som er forzinket.

Brannklasse EI30 ved montering i vegg.

**Bruksområde**

Kottdør hvor det stilles brannkrav.

Luken kan benyttes i tak, men da uten stige.

NB! Brannklasse EI30 gjelder kun ved montering i vegg.

**Farger**

Hvitmalt NCS S 0502-Y, andre farger på bestilling

**Overflatebehandling**

Karm og luke har vannbasert maling

**Tilbehørsprodukter****2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Ytermål karm

540 x 790 mm

580 x 1100 mm

Kan leveres i spesialmål på bestilling, men brannklassifisering gjelder kun mål opp til 680 x 1100 mm.

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

RH5 Luker.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

Ingen henvisninger.

**Transport og lagring**

Lagres plant, tørt, innendørs i + 10 °C.

**Kottdør San 60 EI30****4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170405, 170604

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima: Ikke beregnet.

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet.

Ressursbruk: Ikke beregnet.

Drivhuseffekt: Ikke beregnet.

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****CE-merking****Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransienormer etc.**

SP Certifisering 1002

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Bygg 1 Produkter AS
<b>Adresse</b>	Industrivegen 32
<b>Postnr. og poststed</b>	6155 Ørsta
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>Telefaks</b>	70 04 24 91
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>