

Kottdør San 60 EI30**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Kottdør med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider.

Luken har 60mm isolasjon av steinull og en u-verdi på 1,0.

Kottdøren leveres ferdig montert i karm med volumøkende pakning som tetter ved høy varme. Luken har en EPDM- gummilist.

Kottdøren har espanjolettlås, 450mm med avrundede kanter og avtagbar nøkkel i rundjern, 120mm.

Den har motstilte hengsler, slik at luken kan benyttes både med venstre og høyre hengsling.

Alle beslag er av stål som er forzinket.

Brannklasse EI30 ved montering i vegg.

Bruksområde

Kottdør hvor det stilles brannkrav.

Luken kan benyttes i tak, men da uten stige.

NB! Brannklasse EI30 gjelder kun ved montering i vegg.

Farger

Hvitmalt NCS S 0502-Y, andre farger på bestilling

Overflatebehandling

Karm og luke har vannbasert maling

Tilbehørsprodukter

Fastmontert handtak

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Yttermål karm

540 x 790 mm

580 x 1100 mm

Kan leveres i spesialmål på bestilling, men brannklassifisering gjelder kun mål opp til 680 x 1100 mm.

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

RH5 Luker.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

Ingen henvisninger.

Transport og lagring

Lagres plant, tørt, innendørs i + 10 °C.

Kottdør San 60 EI30**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikke beregnet.
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet.
Ressursbruk:	Ikke beregnet.
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

P007873 RISE (SP)
Typgodkännandebevis 1157/00 I 2018-10-01

CE-merking**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.****7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no