

Kottdør San 70 kvit**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Kottdør med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider.
Luken har 70mm isolasjon EPS og en u-verdi på 0,54.
Mellom karm og luke er det en EPDM- gummlist.

Luka og karmen er hvitmalt

Kottdøren har hakelås med avtagbar nøkkel i rundjern, 120mm.
Den har motstilte hengsler, slik at luken kan benyttes både med venstre og høyre hengsling.
Alle beslag er av stål som er forzinket.
Døren leveres ferdig montert i karm.

Bruksområde

Kottdør /-luke.
Produktet kan benyttes som inspeksjonsluke i tak.

Farger

Luken og karmen leveres standard hvit NCS S 0502-Y på utsiden og ubehandlet på innsiden. Andre farger er tilgjengelig på bestilling

Overflatebehandling

Hvitmalt luke og karm med vannbasert maling.
Ubehandlet på innsiden

Tilbehørsprodukter

Fastmontert vrider

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA****Karm yttermål**

540 x 540mm
540 x 690 mm
540 x 790 mm
540 x 890 mm
540 x 1090 mm
540 x 1390 mm

Kan leveres i spesialmål på bestilling.
Åpningsmål i reisverk/bjelkelag 15 – 20 mm større enn angitt yttermål.

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

RH5 Luker.

NS 3451-kode for bygningsdel

Foreligger ikke

Referanse til NBI byggdetaljer

Foreligger ikke

Kottdør San 70 kvit**Transport og lagring**

Lagres plant, tørt, innendørs i + 10 °C.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

CE-merking

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no