

Loftstrapp Lex 60 EI30**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Loftstrapp med luke til bruk i konstruksjon med brannkrav EI30.

Ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider.

Luken har 60mm isolasjon av steinull og en u-verdi på 1,0.

Karmen har volumøkende masse som tetter ved høy varme.

Mellom karm og luke er det en EPDM- gummilist.

Luken har en espanjolettlås, 450mm med avrundede kanter og nøkkel (800mm).

Stigen er av ubehandlet furu, årringsstørrelse max. 4mm. Den er i tre deler (4 trinn pr del).

Bredden på stigen inkludert vange, er 400mm.

Alle beslag og fjær er av stål som er forzinket.

Trappen leveres ferdig montert i karm.

Bruksområde

Loftstrapp i rom der det stilles krav til brannmotstand.

Stigen kan brukes i rom med inntil 2700mm takhøyde.

Farger

NSC S 0502-Y, andre farger på bestilling

Overflatebehandling

Hvitmalt karm og luke med vannbasert maling

Stigen er ubehandlet

Tilbehørsprodukter

Stigeforlenger for takhøyde opp til 3200 med mer kan leveres på bestilling.

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Yttermål karm

Lex 60 EI30

540 x 1130 mm

700 x 1130 mm

Åpningsmål i bjelkelag 15 – 20 mm større enn karmyttermål.

Loftstrapp Lex 60 EI30**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

RH5 Luker

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

Ingen henvisninger.

Transport og lagring

Lagres plant, tørt og innendørs i + 10 °C.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**4P08580 RISE (SP)
Typegodkjenning 0363/93 I 2018-10-01**CE-merking****Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.****7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no