

Loftstrapp Lex 60 EI30**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Loftstrapp med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider.

Luken har 60mm isolasjon av steinull og en u-verdi på 1,0.

Karmen har volumøkende masse som tetter ved høy varme.

Mellom karm og luke er det en EPDM- gummilist.

Luken har en espanjolettlås, 450mm med avrundede kanter og nøkkel (800mm).

Stigen er av ubehandlet furu, årringsstørrelse max. 4mm. Den er i tre deler (4 trinn pr del).

Bredden på stigen inkludert vange, er 400mm.

Alle beslag og fjær er av stål som er forzinket.

Trappen leveres ferdig montert i karm.

Bruksområde

Loftstrapp i rom der det stilles krav til brannmotstand.

Stigen kan brukes i rom med inntil 2700mm takhøyde.

Farger

NSC S 0502-Y, andre farger på bestilling

Overflatebehandling

Hvitmalt karm og luke med vannbasert maling

Stigen er ubehandlet

Tilbehørsprodukter

Stigeforlenger for takhøyde opp til 3200 med mer kan leveres på bestilling.

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA****Yttermål karm****Lex 60 EI30**

540 x 1130 mm

700 x 1130 mm

Åpningsmål i bjelkelag 15 – 20 mm større enn karmyttermål.

Loftstrapp Lex 60 EI30**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

RH5 Luker

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

Ingen henvisninger.

Transport og lagring

Lagres plant, tørt og innendørs i + 10 °C.

4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170405, 170604

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Foreligger ikke.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: Ikke beregnet.

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet.

Ressursbruk: Ikke beregnet.

Drivhuseffekt: Ikke beregnet.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****CE-merking****Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Boverket 0363/93. Luken er skiltet

7. ANSVARLIG FIRMA**Produsent/importør** Bygg 1 Produkter AS**Adresse** Industrivegen 32**Postnr. og poststed** 6155 Ørsta**Telefon** 70 04 24 90**Telefaks** 70 04 24 91**E-post** post@bygg1.no**Internett** www.bygg1.no