

Hyttedører (Hafjell, Dovre, Otta, Vågå, Lom hyttedør)**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Hyttedørene er 18 graders dører og oppbygd som en sandwichkonstruksjon.

Panel på inn- og utside (lik på begge sider)

- » 2 lag isolerglass
- » Aluminium fuktsperre på inn- og utside
- » 35mm ramtre, 35mm isolering.
- » Karm med foringspor, pakning, justerbare hengsler og hardtre terskel
- » Karmbredde 92x40mm
- » Låskasse: MU 1219 (tilsv. 8765) forsikringsgodkjend (FG)
- » Sluttstykke: MU 1263 forsikringsgodkjend (FG)
- » Sylinder: MU 301
- » Dørene kan bare produserast i ubehandla furu!
- » U-verdi på hyttedørene: Tette 1,0 / med glas 1,3

Kan også leveres tofløyet, med sidefelt, innadslående og på spesialmål.

Bruksområde

Ytterdører til fritidsbolig og andre boliger med vindfang.

Farger

Ubehandlet furu

Overflatebehandling

Dørblad har ubehandlet furupanel.

Karm er i ubehandlet furu.

Terskel er i varmebehandlet bøk og grunnet med olje.

Det er viktig at dørene blir overflatebehandla før montering. Dørbladet må overflatebehandles likt på alle kanter, inn- og utside.

Tilbehørsprodukter

Dørvrider

Sparkeplate



Dovre



Otta

Hyttedører (Hafjell, Dovre, Otta, Vågå, Lom hyttedør)**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Lagerførte modeller/mål	Bredde	Høyde
Dovre	M 8/9/10	M 19/20/21
Lom	M 8/9/10	M 19/20/21
Vågå	M 8/9/10	M 19/20/21
Otta	M 8/9/10	M 19/20/21
Karmbredde:	92 mm	

Spesialmål kan leveres på hver halvmodul (50mm).

Kan også leveres tofløya, innadslående og med sidefelt på bestilling.

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

RG2.1

NS 3451-kode for bygningsdel

234 Ytterdører

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører.

Transport og lagring

Forsiktig ved transport. Hjørner er spesielt utsatt.

Lagres plant eller vertikalt, tørt, innendørs i + 10 °C.

4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170405, 170604, 170402

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Foreligger ikke.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: Ikke beregnet.

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet.

Ressursbruk: Ikke beregnet.

Drivhuseffekt: Ikke beregnet.

Hyttedører (Hafjell, Dovre, Otta, Vågå, Lom hyttedør)**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Foreligger ikke.

CE-merking**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.****7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no