

Loftstrapp Iso70

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Loftstrapp med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider. Luken har 70mm isolasjon EPS og en u-verdi på 0,4. Mellom karm og luke er det en EPDM - gummilist. Luken har espanjolettlås, 450mm med avrundede kanter og nøkkel i (800mm).

Stigen er av ubehandlet furu, årringsstørrelse max 4mm. Den er i fire deler. Bredden på stigen inkludert vange, er 400mm. Alle beslag og fjær er av stål som er forzinket.

Trappen leveres ferdig montert i karm.


NOBB varenummer:

Dimensjon: 54x99

Farge: NSC S 0502-Y

Overflatebehandling: Hvitmalt luke og karm med vannbasert maling

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved rengjøring brukes vanlig vaskemiddel eller såpe. Avslutt alltid med å tørke av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres etter behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner.

Loftstrapp Iso70**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

To år fabrikkgaranti på beslag og liming.

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt.

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter as
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no