

Loftstrapp Lex60 EI30

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Loftstrapp med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider.

Luken har 60mm isolasjon av steinull og en u-verdi på 1,0.

Karmen har volumøkende masse som tetter ved høy varme.

Mellom karm og luke er det en EPDM- gummilist

Luken har en espanjolettlås, 450mm med avrundede kanter og nøkkel i (800mm).

Stigen er av ubehandlet furu, årringsstørrelse min. 4mm. Den er i tre deler (4 trinn pr del).

Bredden på stigen inkludert vange, er 400mm.

Alle beslag og fjær er av stål som er forzinket.

For ekstra lengde på stigen kan den leveres med stigeforlenger for takhøyde opp til 3200mm.

Trappen leveres ferdig montert i karm.

NOBB varenummer:

Dimensjon: 54x113 / 70x112 + spesialmål

Farge: Ubehandlet

Overflatebehandling: Ubehandlet

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved rengjøring brukes vanlig vaskemiddel eller såpe. Avslutt alltid med å tørke av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres etter behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner.

Loftstrapp Lex60 EI30

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

To år fabrikkgaranti på beslag og liming.

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt.

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter as
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no