FDV-DOKUMENTASJON

oktober 2013

Bygg 1 Produkter as **Hovedinngangsdører 1330**

Ytterdører

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dørbladet har 62mm tykkelse og er oppbygd som en sandwichkonstruksjon.
Ramtre av sentvoksende furu 54x54mm, dobbelt ramtre på langsidene.
Freonfri isolering S30 54mm.
U-verdi: Tette 0,77 / Med glas 1,0
Aluminiumsplate 0,4mm og HDF trefiberplater 4mm på inn- og utside.
Utside er sporfrest, glatt eller med utenpåliggende dekor (modellavhengig).
Glatt innside.
Tetningslist i silikon er festa på dørbladet.

Avhengig av modell, leveres dørene med 2-lags isolerglass i klar, frostet eller Cotswold utførelse og med utenpåliggende sprosse. Glasset kan bare fjernes fra innsiden.

Låskasse Assa 8765 (forsikringsgodkjent) eller standard 565.
Sylinder i matt krom TrioVing 5596C m/avtagbar innvendig knappnøkkel (FG) eller 5545 m/innvendig knappvrider.
Sluttstykke Assa 1887-2 (FG) – forsinka.
Justerbare hengsler med bakkantsikring, 3248-110 TKMS (ZN) – forsinka.
Serien Forus har skjulte hengsler, Tectus 340 3D matt krom, som standard.

Produktet leveres ferdig montert i malt karm av furu, 42x105mm.
Karmen har foringsspor og er forbora for innfesting.
25mm HC-godkjent terskel av lakkert eik og aluminium.
Dørvrider er ikke inkludert.

NOBB varenummer:	
Dimensjon:	
Farge:	Hvit NCS S 0502-Y, kan leveres i andre farger / teak
Overflatebehandling:	Malte dører og karmer er grunna 2 strøk 2-komponent syreherda maling + vannbasert toppstrøk
Øvrige opplysninger:	Dører i Teak blir levert ubehandla.

Arendal

Asker

Fana

Fornebu

Forus 4

Geilo

Lillehammer

Stavanger

Stord

Stryn teak

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste

Ytterdører

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved rengjøring brukes vanlig vaskemiddel eller såpe evt. bilshampo. Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Bruk kun middel som ikke riper. Avslutt alltid med å tørke av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom produktets levetid

Hengsler smøres etter behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Silikon rundt glasset må ikke slites bort, påfør ny om nødvendig.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malte dører skal behandles med bilvoks 1-2 ganger i året.

Se vedlikeholdsveiledning i vår brosjyre eller på www.bygg1.no

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 20 år, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Ti år formgaranti mot spenn i dørbladet. To år fabrikkgaranti på beslag og liming. Ti år glassgaranti mot kondensering.

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt.

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger

Monteringsveiledning følger med produktet, denne skal følges.

Den er også tilgjengelig på www.bygg1.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	**Bygg 1 Produkter as**
Postadresse	**Industrivegen 32**
Postnr. og poststed	**6155 ØRSTA**
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no

© Norsk Byggtjeneste AS