

**Loftstrapp Lex 30****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Loftstrapp Lex 30 leveres med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider og 30mm isolasjon, EPS.

Luken har en u-verdi på 0,82 w/m<sup>2</sup>k.

Mellom karm og luke er det en EPDM- gummilist.

Luken har espanjolettlås med nøkkel (800mm).

Den er grunnet hvit NCS S 0502-Y på utsiden og ubehandla karm.

Stigen er av ubehandlet furu i tre deler (4 trinn pr del) med 8cm inntrinn.

Bredden på stigen inkludert vange, er 400mm.

Alle beslag og fjær er av stål som er forzinket.

Trappen kan brukes i rom med inntil 2700mm takhøyde.

For ekstra lengde på stigen kan den leveres med stigeforlenger for takhøyde opp til 3200mm.

Loftstrapp Lex 30 leveres ferdig montert i karm.

**Bruksområde**

Loftstrapp Lex 30 kan brukes i rom med inntil 2700mm takhøyde.

Med stigeforlenger i rom med inntil 3200mm takhøyde.

**Farger**

Luken er grunnet hvit NCS S 0502-Y på utsiden.

Stige, karm og innside av luken er ubehandlet.

**Overflatebehandling**

Luke er grunnet på utsiden, forøvrig leveres produktet ubehandlet.

Produktet må overflatebehandles før det tas i bruk.

**Tilbehørsprodukter**

Stigeforlenger for takhøyde inntil 3200mm kan leveres på bestilling.

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Karmyttermål	<b>Lex 30</b>
	540 x 1130 mm
	670 x 1130 mm

Belastning inntil 150 kg.

Åpningsmål i bjelkelag 15 – 20 mm større enn karmyttermål.

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

RH5 Luker

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

Ingen henvisninger.

**Transport og lagring**

Lagres plant, tørt og innendørs i + 10 °C.

**Loftstrapp Lex 30****4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170405, 170604

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Foreligger ikke.

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:	Ikke beregnet.
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet.
Ressursbruk:	Ikke beregnet.
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet.

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

**CE-merking**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransienormer etc.**

Foreligger ikke.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Bygg 1 Produkter as
<b>Adresse</b>	Industrivegen 32
<b>Postnr. og poststed</b>	6155 Ørsta
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>Telefaks</b>	70 04 24 91
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>