

Loftstrapp Lex 60 EI30**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Loftstrapp med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider.
Luken har 60mm isolasjon av steinull og en u-verdi på 1,0.
Karmen har volumøkende masse som tetter ved høy varme.
Mellom karm og luke er det en EPDM- gummilist.
Luken har en espanjolettlås, 450mm med avrundede kanter og nøkkel (800mm).
Stigen er av ubehandlet furu, årringsstørrelse max. 4mm. Den er i tre deler (4 trinn pr del).
Bredden på stigen inkludert vange, er 400mm.
Alle beslag og fjær er av stål som er forzinket.

For ekstra lengde på stigen kan den leveres med stigeforlenger for takhøyde opp til 3200mm.

Trappen leveres ferdig montert i karm.

Bruksområde

Loftstrapp i rom der det stilles krav til brannmotstand.

Stigen kan brukes i rom med inntil 2700mm takhøyde.

Med stigeforlenger, for takhøyde opp til 3200mm.

Farger

Luken har plate av MDF på begge sider, ubehandlet.

Stigen er i ubehandlet furu.

Overflatebehandling

Leveres ubehandlet.

Tilbehørsprodukter

Stigeforlenger for takhøyde opp til 3200 med mer kan leveres på bestilling.

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA****Yttermål karm****Lex 60 EI30**

540 x 1130 mm

700 x 1130 mm

Åpningsmål i bjelkelag 15 – 20 mm større enn karmyttermål.

Loftstrapp Lex 60 EI30**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

RH5 Luker

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

Ingen henvisninger.

Transport og lagring

Lagres plant, tørt og innendørs i + 10 °C.

4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170405, 170604

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Foreligger ikke.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: Ikke beregnet.

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet.

Ressursbruk: Ikke beregnet.

Drivhuseffekt: Ikke beregnet.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****CE-merking****Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Boverket 0363/93. Luken er skiltet

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter as
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no