

**Loftstrapp Lex 70****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Loftstrapp med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider.  
Luken har 70mm isolasjon EPS og en u-verdi på 0,4  
Mellom karm og luke er det en EPDM - gummilist.  
Luken har espanjolettåls, 450mm med avrundede kanter og nøkkel i (800mm).  
Stigen er av ubehandlet furu, årringsstørrelse max 4mm. Den er i tre deler (4 trinn pr del).  
Bredden på stigen inkludert vange, er 400mm.  
Alle beslag og fjær er av stål som er forzinket.  
For ekstra lengde på stigen kan den leveres med stigeforlenger for takhøyde opp til 3200mm.  
Trappen leveres ferdig montert i karm.

**Bruksområde**

Loftstrapp med ekstra god isolasjon.  
Loftstrapp Lex 70 kan brukes i rom med inntil 2700mm takhøyde.  
Med stigeforlenger, for takhøyde opp til 3200mm.

**Farger**

Luken og karmen er hvitmalt (NCS S 0502-Y) på utsiden.

**Overflatebehandling**

Luken er hvitmalt (NCS S 0502-Y) på utsiden.  
Stigen er i ubehandlet furu.

**Tilbehørsprodukter**

Stigeforlenger for takhøyde opp til 3200 mm kan leveres på bestilling.  
Overluke kan ettermonteres – gir samlet u-verdi på 0,2

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA****Karmyttermål****Lex 70**

540 x 1130 mm

Belastning inntil 150kg.

Åpningsmål i bjelkelag 15 – 20 mm større enn karmyttermål.

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

RH5 Luker

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

Ingen henvisninger.

**Transport og lagring**

Lagres plant, tørt og innendørs i + 10 °C.

**Loftstrapp Lex 70****4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170405, 170604

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Foreligger ikke.

**Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)**

Inneklima: Ikke beregnet.

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet.

Ressursbruk: Ikke beregnet.

Drivhuseffekt: Ikke beregnet.

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****CE-merking****Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.****7. ANSVARLIG FIRMA****Produsent/importør** Bygg 1 Produkter as**Adresse** Industrivegen 32**Postnr. og poststed** 6155 Ørsta**Telefon** 70 04 24 90**Telefaks** 70 04 24 91**E-post** [post@bygg1.no](mailto:post@bygg1.no)**Internett** [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no)